

Hansgrohe - zalecenia pielęgnacji



Nowoczesna armatura sanitarna, kuchenna, prysznicowa, akcesoria, umywalki, wanny i grzejniki wytwarzane są obecnie z bardzo różnych materiałów po to, by jak najdoskonalej spełnić wymagania rynku dotyczące funkcjonalności i wzornictwa. Aby uniknąć ewentualnych szkód i reklamacji, zarówno w trakcie użytkowania jak i podczas pielęgnacji powierzchni muszą zostać spełnione określone kryteria.

Podczas pielęgnacji produktów Hansgrohe należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Można używać jedynie takich środków czyszczących, które przewidziano do tego zakresu zastosowania.
- Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas mrówkowy, chlorowy ług bielący lub kwas octowy, ich użycie mogłoby prowadzić do poważnych szkód.
- Środki czyszczące zawierające kwas fosforowy mogą być używane jedynie warunkowo.
- Nigdy nie używać materiałów lub urządzeń czyszczących o działaniu ściernym, takich jak nieodpowiednie proszki czyszczące, gąbki lub ściereczki z mikrofibry.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów środków czyszczących.
- Czyszczenie należy przeprowadzić przy użyciu odpowiedniej dawki środka czyszczącego, stosowanej przez właściwy czas oddziaływania, specyficznie dla danego produktu i w zależności od potrzeb.
- Osady wapienne należy usuwać poprzez regularne czyszczenie.
- W przypadku stosowania środków czyszczących w sprayu należy rozpylać roztwór na miękką ściereczkę lub gąbkę, nigdy bezpośrednio na produkty Hansgrohe, ponieważ rozpylony strumień może dostać się do otworów i szczelin w produkcie i spowodować jego uszkodzenie.
- Po czyszczeniu należy dokładnie spłukać czystą wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego.
- Używanie oczyszczaczy parowych jest niedozwolone, wysokie temperatury mogą uszkodzić produkty.

Ważne

Pozostałości kosmetyków, takich jak mydła w płynie, szampony i żele pod prysznic, farby do włosów, perfumy, wody po goleniu i lakiery do paznokci również mogą powodować uszkodzenia. Także w tym przypadku: po użyciu dokładnie spłukać wodą, aby usunąć wszelkie resztki. Nie należy również przechowywać środków czyszczących lub chemikaliów, pod produktami, np. w dolnej szafce umywalki. Opary mogłyby spowodować uszkodzenie produktów.

Części z uszkodzoną powierzchnią muszą zostać wymienione, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zranienia. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub pielęgnacją nie są objęte naszą gwarancją.

QuickClean



Usuwa osady wapienne przez proste pocieranie palcem elastycznych silikonowych wypustek.