



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 70

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: elementy montażowe do misek wiszących WC
marka: hansgrohe
linia produktowa: wg załącznika
nazwa artykułu: wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: numer artykułu: wg załącznika
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Podtynkowa rama montażowa Hansgrohe iFrame universal 1120 jest przeznaczona do mocowania wiszącej miski ustępowej (w tym dla osób niepełnosprawnych), w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
D-77761 Schiltach, DE
OLI - Sistemas Sanitários
Travessa do Milão 10,
3800-314 Aveiro, PT
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65,
00-667 Warszawa, PL
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7.a. Krajowa norma wyrobu nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu nie dotyczy
7.b. Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2025/2915 wydanie 1
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji nr AB 023
Certyfikat z badań LZE01-01600/25/Z00NZE
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność – odkształcenia w odległości 500 mm przy obciążeniu siłą pionową 4,0 kN w odległości 350 mm: - doraźne pod obciążeniem działającym 60 min - trwałe, do 5 min po zdjęciu obciążenia	≤ 20 ≤ 4	-
Nośność – odkształcenia w odległości 700 mm przy obciążeniu siłą pionową 4,0 kN w odległości 500 mm: - doraźne pod obciążeniem działającym 60 min - trwałe, do 5 min po zdjęciu obciążenia	≤ 22 ≤ 5	-
Grubość powłoki lakierowej	$\leq 60 \mu\text{m}$	-
Grubość powłoki cynkowej elektrolitycznej	$\leq 5,0 \mu\text{m}$	-
Odporność na odrywanie od podłoża powłoki lakierowej	Stopień 0	-
Wygląd zewnętrzny powłoki lakierowej	spełnia	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a): (nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 05.08.2025
(miejsce i data wystawienia)

Hansgrohe Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa · Polska · Telefon +48 22 259 14 00 · info@hansgrohe.com.pl
NIP: 778-11-05-908 · Regon: 630679633 · Numer rejestrowy BDO 000107397 · Nr KRS: 0000052193 · Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł · Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda · VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · Zarząd: Przemysław Wojdat · Prezes Zarządu, Thomas Leth - Członek Zarządu.

Bartosz Marcinkowski

B. Marcinkowski

Product Manager
(podpis)



Warszawa, 05.08.2025

ZAŁĄCZNIK DO KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 70

Nr artykułu	Linia produktowa	Nazwa artykułu
01022180	iFrame universal	Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC
60301450	GladeLake S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Original Q i miską wiszącą WC GladeLake z deską WC
60302000	EluPura Original S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Original S i miską wiszącą WC EluPura Original S z deską WC
60302450	EluPura Original S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Original S i miską wiszącą WC EluPura Original S z deską WC
60303000	EluPura S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Element E i miską wiszącą WC EluPura S z deską WC
60303700	EluPura S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Element E i miską wiszącą WC EluPura S z deską WC
60303670	EluPura S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Element E i miską wiszącą WC EluPura S z deską WC
60303140	EluPura S	Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem spłukującym iFrame Element E i miską wiszącą WC EluPura S z deską WC
88002257	iFrame universal	Stelaż iFrame z przyciskiem Original Q chrom
88002258	iFrame universal	Stelaż iFrame z przyciskiem Original Q czarny matowy

W imieniu producenta podpisał(-a): (nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 05.08.2025
(miejsce i data wystawienia)

Bartosz Marcinkowski

Product Manager
(podpis)