

施工・取扱のご案内

オーバーヘッドシャワー用埋込部

この度は、ハンスグローエ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
 このご案内には保証書が付いていますので、別冊の取扱説明書 / 施工説明書([EN]Instructions for use/assembly instructions)と共に大切に保管してください。

※ 別冊の取扱説明書 / 施工説明書の内容で不明な部分がありましたら、本冊子に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
 誤った作業をすると、怪我、部品の破損、漏水など、傷害や物的損害が発生する可能性があります。また製品の保証を受けられない場合がありますのでご注意ください。

別冊の取扱説明書/施工説明書(Instructions for use/assembly instructions)には以下のようにそれぞれの目的に応じてアイコンが記されています。当マニュアルでも同アイコンでそれぞれ案内いたします。



工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

MONT&BEDIEN
 concealed item for over head shower

20225081-001



この度は、ハンスグローエ社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

製造には万全を期しておりますが、万が一取り付けから2年以内に、構造上の欠陥、材質不良、製造上の欠陥により、使用不能もしくは有用性が著しく損なわれた製品については、すべて無料で当社の判断により修理もしくは交換させていただきます。
 修理の試みまたは交換が繰り返される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。あらかじめご了承ください。

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. 取付及び施工上の不注意や過失による不具合 | 9. 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天災地変、 |
| 2. 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合 | 公害、気象条件および環境条件による不具合 |
| 3. 弊社指定外部部品使用による不具合 | 10. 強い腐食性の空気環境(海岸付近、温泉地など)に |
| 4. 化学的、電気化学的または外部ノイズ等による電気的影響に起因する不具合 | 起因する不具合 |
| 5. 適切な使用・維持管理がなされなかったことによる起因する不具合 | 11. 取付後の設置場所移動や分解等による不具合 |
| 6. 落下や強い衝撃が加わったことによる不具合 | 12. 配管内のゴミや砂、赤さびの流入・付着や水あか固着 |
| 7. 経年劣化や部品消耗、不適切なお手入れによる不具合 | による消耗部品の消耗や不具合 |
| 8. 不当な修理や改造による不具合 | 13. 温泉水・中水・飲料不可な井戸水、水道法に定められた |
| | 飲料水水质基準不適合水使用による不具合 |
| | 14. 本書の提示がない場合、また、取付日・お客様・取扱店の欄に記載がない場合 |

ハンスグローエ ジャパン株式会社

http://www.hansgrohe.co.jp
 メールアドレス: ts@hansgrohe.co.jp

安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書兼取扱説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

	危険、注意 この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	禁止行為 該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	分解禁止 該当する部品の分解が禁止行為であることを示しています。
	接触禁止 該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	指示 (重要) 該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。



酢酸入りのシリコンは使用しないこと

※使用工具はマニュアル内で図示している工具の絵とサイズを予めご確認ください。



③

必ずお守りください

	危険、注意 ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
	禁止行為 製品に強い力、特にぶら下がったり、衝撃を与えないでください。故障や落下、水漏れの原因になります。 技術資料(仕様)記載事項、オリジナルマニュアルの温度に関する指示を守ってご使用ください。水栓の寿命が短くなり、破損や、やけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。 屋外で使用しないでください。 やけどのおそれがありますのでオーバーヘッドシャワーに、蒸気管を決して配管しないでください。パッキンなどが損傷するおそれがありますので、オーバーヘッドシャワーを、サウナなどの中に取り付けしないでください。取り付け場所を確認してください。
	分解禁止 施工説明書兼取扱説明書に記載された項目以外は、分解、改造しないでください。破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。
	接触禁止 高温の湯を吐水時には吐水口に触れないでください。やけど、けがなどのおそれがあります。蛇口を開く前に温度設定を確認してください。

④

必ずお守りください

指示 (重要)

製品に同梱の取付ビス及び取付プラグは、コンクリート用ですので、他の材質に固定する場合は、適切な固定金物を別途で準備ください。

オーバーヘッドシャワーを瞬間湯沸器と使用する場合、ハンズグローエのシャワーは、最適作動圧(下限値)の流圧を確保できる圧力制御方式および温度制御方式の瞬間湯沸器と組み合わせて使用することができます。瞬間湯沸器をご使用の場合、給湯器の設定温度を使用温度より8~10℃高めに設定してください。吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。水量と設定温度を上げてください。

埋込式大流量サーモスタット混合水栓と合わせて取付けてください。他の混合水栓との組合せの場合は、十分な流量を確保できかねます。

排水に関しては、排水能力50L/min以上の設備を設けてください。

漏水のないよう、施工前に必ず給水栓を閉じてください。オーバーヘッドシャワーの破損原因になるおそれがありますので、施工前に必ず給水管のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

オーバーヘッドシャワーをお使いの際は、散水板内に残水が含まれている可能性がある為、使いはじめの際は湯温を確認してから浴びてください。

⑤

技術仕様及び取付前のご注意

技術仕様

- 技術仕様(水圧、温度等)に関しては、弊社ホームページ(裏表紙にアドレス記載)から利用製品の承認図をご確認ください。(オリジナルマニュアルに記載の圧力の記述は流動圧となります。)
- 目的の承認図が見当たらない場合や、技術的な質問等がある際なども、弊社ホームページから目的の問合せ先をご確認いただけます。
- 予告なしに製品仕様を変更する場合がございますが、実際の製品の仕様を優先いたします。

取付前に

- 製品の取付前に、給水、給湯管のみを、完全に洗い流してください。配管内にごみが詰まったまま、製品を取りつけますと、製品内部にごみが詰まり、吐水不良や、製品不具合を引き起こすことがあります。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良、サーモスタットの作動不良については、製品保証の対象外となります。
- 給水圧力が仕様の最高圧力を超える場合には、市販の減圧弁で推奨圧力の範囲内に減圧してください。
- 電気温水器等と組み合わせる場合は、給湯圧力にご注意ください。給湯圧力が低いと、吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 水圧の調整や、点検作業を容易にするため、別途止水栓をご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。

スペアパーツ SPARE PARTS

SPARE PARTSのアイコンのあるページにて製品毎のスペアパーツをご確認いただけます。

弊社HPからもご確認いただけます。合わせてご利用ください。

<http://www.hansgrohe.co.jp>

⑥

故障かな?と思ったら

次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に、一度ご確認のうえ、それでも直らない場合は、取付販売店、又は弊社テクニカルカスタマーサービス、最寄りの弊社アフターサービス会社までご連絡ください。詳しくは後述のアフターサービスをご覧ください。

分解禁止

決められた項目以外は、分解、改造しないでください。破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
オーバーヘッドから水が止まらない	ハンドルは止水位置になっていますか。	ハンドルを止水位置にしてください。
	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。修理を依頼してください。
水が出ない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。キャビネット内に保管した物があたって、止水栓が動くことがあります。
	ストレーナーが詰まっていますか。	ストレーナーの清掃をしてください。
	給水圧が不足していませんか。	給水圧、給湯圧を製品の作動圧内に調整してください。
水しか出ない	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
	給湯器のスイッチは入っていますか。	給湯器の温度設定を確認し、十分な湯量、湯温を確保してください。
湯しか出ない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。

⑦

アフターサービス

保証書(2ページが保証書となっています)

- 製品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、お客様名、取付店名が記入してあることを確認してください。
- 製品の保証期間は取付日から2年間です。
※別紙の取扱説明書/施工説明書あるいは製品箱に記載の「5 YEARS WARRANTY」は弊社では適応しておりませんので、予めご了承ください。

補修部品の供給期間

補修部品の供給期間は、製品の製造中止から10年間です。

保証について

- 保証期間中は、規定にしたがって修理をさせていただきます。保証期間内でも有償修理となる場合があります。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有償にて修理をさせていただきます。

※弊社の保証規定は弊社ホームページにてご確認くださいませ。

消耗部品の交換

消耗部品(カートリッジ、パッキン等)が劣化すると、水漏れの原因となります。該当部品の交換により不具合は解消されます。

修理費用の内訳

修理費用は、出張作業費 + 部品代 + 部品手配費 + 交通費で構成されています。

修理を依頼されるときは

- 修理依頼先
 <保証期間内>
 ハンズグローエジャパン(株) 下記お問い合わせ先まで
 <保証期間外>
 お近くの弊社アフターサービス会社
 (連絡先は弊社ホームページをご覧ください。 <http://www.hansgrohe.co.jp>)
 または、ハンズグローエジャパン(株) 下記お問い合わせ先まで

- ご連絡いただきたい内容

1. 品番(8桁)	2. 品名	3. 取付け年数
4. 不具合の状況	5. 住所、氏名、電話番号	

ご不明点がございましたら、ハンズグローエジャパン(株)テクニカルカスタマーサービスまでお問い合わせください。


お問い合わせ先(テクニカルカスタマーサービス)
 メールアドレス: ts@hansgrohe.co.jp

⑧





施工方法 ASSEMBLY



レインダンス天付けオーバーヘッド用





天井仕上げ板厚みは記載寸法(20mm)以下としてください。
天井仕上げ面から取付けキット取付面まで記載寸法(60mm)以上確保してください。



取付用の穴位置をけがきます。
マニュアル記載の穴径と深さの穴を開きます。
コーキングにて止水処理を施し、アンカーボルトを取り付けます。
※マニュアル記載のボルトの出に注意してください。



埋込部本体を固定します。
ホース接続部にシール材(シールテープ)を施します。




ホースを設備配管へ接続します。

⑨




施工方法 ASSEMBLY



アクセシャワー天井埋込式 1ジェット用





接続ホースが2本同梱されていますが、1本は使用しません。(兼用のため)化粧部に予めプラグが取り付けられています。化粧部の取付方法は化粧部のマニュアルをご参照ください。



天井仕上げ板厚みは記載寸法(20mm)以下としてください。
天井仕上げ面から取付けキット取付面まで記載寸法(60mm)以上確保してください。
取付けキット側面の天井仕上げ面を記載寸法(100mm)平滑面を確保してください。



取付用の穴位置をけがきます。






マニュアル記載の穴径と深さの穴を開きます。
コーキングにて止水処理を施し、アンカーボルトを取り付けます。
※マニュアル記載のボルトの出に注意してください。

ボックス側にアンカーボルト、平面にビスとなり穴径が異なります。




⑩






施工方法 ASSEMBLY





ホースを設備配管へ接続します。プラグを一旦外します。
使用しない一方のホースは廃棄します。



ホースを埋込部外側に100mm残るように埋込部に通します。
ボルトを取り付けます。



アンカーボルトの出は最大10mmとしてください。
ボルトにワッシャー、ナットの順に固定します。平面側は、ネジにて固定します。




※アース線は必要に応じてご準備し接続してください。

⑪





施工方法 ASSEMBLY



アクセフロント壁付オーバーヘッドシャワー用



電気配線が可能となっておりますが電気配線いたしませんので、作業不要です。





取付用の穴位置をけがきます。



埋込部本体を固定します。
振動防止のパッキンを挟むように取り付けてください。


配管接続します。



防水処理をして壁を仕上げます。

⑫

アクセサリシャワー天付オーバーヘッドシャワー用埋込部



3つのポートを持ち、
1ジェット、2ジェット、3ジェットの
オーバーヘッドシャワー化粧部に対応します。

吐水タイプは化粧部によって異なります。オリジナルマニュアルの
組み合わせる化粧部のあるページを参照ください。

- Rain レイン
- Powder Rain パウダーレイン
- Rain Stream レインストリーム
- Intense Powder Rain インテンスパウダーレイン
- Mono モノ


配管接続

1ジェット T字下方に配管接続し、両サイドをプラグします。

2ジェット T字両サイドに配管接続し、下方をプラグします。




3ジェット 全てのポートに配管接続します。

13




付属のテンプレートにて
取付位置を確認し、穴位置を
けがきます。

マニュアル記載の穴径と深さ
の穴を開きます。
コーキングにて止水処理を施し、
アンカーボルトを取り付けます。
※マニュアル記載のボルトの出
に注意してください。




14

アクセサリシャワーシャワーヘッド用埋込部






- ⊕ Mono モノ
- ⊖ Powder Rain (Outside) パウダーレイン外側
- ⊖ Powder Rain (Inside) パウダーレイン内側
- ⊖ Rain レイン



付属のテンプレートにて取付位置を確認し、穴位置を
けがきます。
マニュアル記載の穴径と深さの穴を開きます。
コーキングにて止水処理を施し、アンカーボルトを取り付けます。
※マニュアル記載のボルトの出に注意してください。

15

必ず2人以上で作業をしてください。 ※電気配線用のチューブが付属されていますが、
指示 (重要) 使用いたしません。 (そのままでもカットしても問題ありません)



16