


承認図

製品名称: シャワータブレット セレクト シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 300

製品品番:13171400

SCALE:FREE



同梱ボタンアイコン

特記事項

- 温度セーフティロック付き(40°C)
- 表面仕上げ: 本体:クロム
天板:強化ガラス(強い衝撃での破損を避けるため施工位置等にご注意ください)
- 逆流防止機能付き
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください。
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)