


承認図

製品名称: エコスタット コンフォート シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 1001 CL
 製品品番: 13211000



特記事項

- ECO(吐水中間位置)ノ温度(40°C)セーフティロック付き
 - 表面仕上げ:クロム
 - 逆流防止機能付き
 - 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
 - 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
 - 給水・給湯管の取出ピッチが 162mm 以上の場合は偏芯脚の使用もご検討いただけます
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)