





承認図

製品名称: シャワー セレクト シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓 2 アウトレット
155/155(化粧部)

製品品番: 15763XXX

同梱ボタンアイコン



特記事項

- 表面仕上げ: 下三桁 000 クロム、140 ブラッシュドブロンズ、670 マットブラック
 - 温度 (40°C) セーフティロック付き
 - 逆流防止機能付き
 - 埋込部 (01800180) と合わせてご使用ください。
 - 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
 - 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧 (差圧許容範囲 0.1MPa 以下) であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いします。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65°C 以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用 (屋内)